AVC/H.264、MPEG-2、VC1対応 IP-SetTopBox

IP-STB TRZ8301 Series

コンパクトなH.264/MPEG-2/VC1対応IP-SetTopBox

ソフトウェアを自社開発しておりますので、他社製品との併せ込みや
カスタマイズが容易であり、フレキシブルなトータルシステムの設計が可能です。

□ VODソリューション

弊社H.264対応ストリーミングサーバTRZ-SSHTVとの組み合わせにより、安価なシステム構築が可能。
また、RPCコントロールサーバによるSTBの遠隔操作、視聴許可、グループ制御、視聴状況の
リアルタイムでの把握、帯域制御にも対応。

□ デジタルサイネージソリューション

CFを内蔵する事によりコンテンツファイルのダウンロードが可能になります。
また、フロントのUSBインターフェイスを使用して各ストレージ(USBメモリ、HDD、CF)も対応。

□ ライブ配信ソリューション

各種エンコーダーとの組み合わせにより、ライブ放送に対応。
遠隔講義、監視用途などリアルタイムでの映像配信システムを実現。

モジュールの組み合わせにて構成されるTRZ-Theo MiddleWare。
組み合わせや追加にて様々な機能拡張が可能。IP放送端末からサイネージ迄、同一筐体でも複数の製品の派生が可能です。

Front Panel 正面図

①USB Port×2
②Power LED
③IR pin

Rear Panel 背面図

①RJ12(シリアル)
②LAN
③HDMI
④D4
⑤Video
⑥Audio
⑦S/PD IF
⑧Power

Specification 主な仕様

Hardware一覧	
CPU	Sigma Design SMP8634
SDRAM	192MB(最大256MB)
Flash Memory	32MB
USB	USB2.0×2(HDD、USBメモリーに対応)
ネットワーク	10/100 Ethernet
VIDEO	コンポジット、D4、HDMI
AUDIO	コンポジット、S/PDIF
サイズ	170mm(W)×30mm(H)×150mm(D)
重量	595g *CFなし
電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	最大18W
動作環境	5～40℃、湿度20～80%(結露なきこと)
RoHS対応	●

機能一覧	
Browser	Opera 9 for devices
	Font:Monotype Scalable font
	Simplified/Traditional Chinese、Korean
	Thorndale、Albany、Cumberland
Graphic	JPEG、GIF、PNG、BMP 他
Video	H.264、DiviX、、MPEG1/2/4、VC-1
Audio	AAC、AC3、MP3、WAV、WMA、WMAPRO 他
Network	HTTP、TCP/IP、UDP/IP、RTSP、RTP
	RTCP、IGMP v2
Display	1080(ip)、720p、480(ip)
Trickplay	2/4/8/16/32 他
PIP	ATVEF
Streaming SV	Tranzas、Bitband、Kasenna 他
DRM	SecureMedia

注意
○ 正しく安全にお使い頂くため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
○「水、湿気、湯気、ほこり、湯煙」等の多い場所には設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

□ 本仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
□ 本製品は外国貿易管理法に規定された戦略物資等に該当しますので、輸出等により日本国外に持ち出す際には、日本政府に輸出許可申請等の手続きを取ることが必要です。

NTT Electronics

NTT エレクトロニクス 株式会社

営業本部 システム営業部

〒221-0031 神奈川県横浜市神奈川区
新浦島町1-1-32 ニューステージ横浜
TEL:045-414-9150 FAX:045-453-9710
Email:sys-info-jp@ntt-el.com
URL:http://www.ntt-electronics.com/digital_video/

販売代理店